



尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	C5	H	H1	H2	H3	H4	T	T1
Klb/inches													
2.5	1.06	3.50	1.77	2.76	2.64	2.87	3.86	0.65	2.09	0.35	0.37	1-14 UNS-2A	7/16-14 UNC-2B
kg/mm (由上述尺寸转换)													
1,134	27.0	89.0	45.0	70.0	67.0	73.0	98.0	16.5	53.0	9.0	9.5	1-14 UNS-2A	7/16-14 UNC-2B

技术参数			
灵敏度	0.4 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	> 2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.017%	安全极限载荷	200% 满量程
滞后误差	< ± 0.017%	破坏极限载荷	500% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	密封方式	密封 / IP66
输入阻抗	1100Ω ± 50	接线方式	两个版本接线方式, 详细请看货号
输出阻抗	1000Ω ± 10		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

接线方式 A:
Exc+: 红, Exc-: 黑,
Sig+: 绿, Sig-: 白; 屏蔽线

量程	货号	毛重(kg)
2.5Klb.....	563FSAS-2.5Klb-YZ.....	1.1

接线方式 B:
Exc+: 绿, Exc-: 黑,
Sig+: 白, Sig-: 红; 屏蔽线

量程	货号	毛重(kg)
2.5Klb.....	563FSAS-2.5Klb-YZ-B.....	1.1

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

应用举例

