



尺寸

量程	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	T
kg/mm										
50-500	62.3	1.5	188.0	52.0	107.0	35.0	5.5	63.5	50.0	5/16-18 UNC-2B 深20
lb/inches (由上述尺寸转换)										
110.23-1,102.31	2.45	0.06	7.40	2.04	4.21	1.38	0.22	2.50	1.97	5/16-18 UNC-2B 深0.79

技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 0.25%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	±0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	610×700 mm
非线性	< ±0.03%	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
重复性	< ±0.02%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ±0.03%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ±0.02%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	1100Ω ± 50	密封方式	焊封 / IP68
输出阻抗	960Ω ± 50	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
原材料	17-4PH 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
50kg.....	651KS55UN-50kg.....	4.7
75kg.....	651KS55UN-75kg.....	4.7
100kg.....	651KS55UN-100kg.....	4.7
150kg.....	651KS55UN-150kg.....	4.7
200kg.....	651KS55UN-200kg.....	4.7
250kg.....	651KS55UN-250kg.....	4.7
300kg.....	651KS55UN-300kg.....	4.7
500kg.....	651KS55UN-500kg.....	4.7

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀

可互换产品

品牌	型号
Coti Global.....	CG-50-1*
HBM.....	PW16*
Rice Lake.....	RL1260*
Vishay Tedeia-Huntleigh.....	1260*

* Coti CG-50-1, HBM PW16, Rice Lake RL1260, Vishay Tedeia-Huntleigh 1260 均为铝合金材质。

可 选

■ 铝合金材质108MAUN



NTEP 1:5 000 Class III, Single Cell

OIML MAA C4, Y=26 000